

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ звукоизоляционных лент «ВЕРДАНИ»

Звукоизоляционные ленты «ВЕРДАНИ» используют, в основном, как звукоизолирующий уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит. В таком случае звукоизоляционная лента перед монтажом накладывается самоклеющейся стороной на направляющий профиль.

Технические характеристики позволяют эффективно использовать современные ленты «ВЕРДАНИ» как:

1. Ударозвуковую прокладку для паркета.
2. Уплотнители для пластиковых и деревянных окон.
3. Прокладку под стеклопакеты.
4. Для проклеивания швов.
5. Демпфирующий слой гипсокартонных перегородок.
6. Уплотнение под кровлю.
7. Прокладки под металлоконструкции.
8. Изоляцию воздуховодов и трубопроводов
9. Крепеж мелких деталей в электронной технике.
10. Крепеж для зеркал, подвесных конструкций, декоративных элементов, планок стеклопакета, реек, плинтусов, табличек, крючков, напольных покрытий.

**Обратите внимание**, что самоклеющиеся ленты «ВЕРДАНИ» на пенополиэтиленовой основе обеспечивают:

- быстрый и легкий монтаж;
- сочетаются практически со всеми строительными материалами;
- отличное качество и надежную адгезию клеевого слоя.

Применение лент «ВЕРДАНИ» для уплотнения стыков сборных элементов зданий и конструкций обеспечивают первичное уплотнение для расширяющихся соединений и выступают несвязывающей подложкой для уплотнителей от поступления холодного воздуха.